

## Flaschenzüge tralift® 0,25 - 20 t


**Extra leicht u. äußerst preiswert!**

**Leicht & niedrig** - Kompakte, leichte Geräte durch hochwertige Werkstoffe. Minimales Gewicht bedeutet leichtes Ein- und Umhängen. Geringe Mindestbauhöhe heißt maximale Hubausnutzung.

**Antrieb und Bremse** - Zweistufiges Stirnradgetriebe. Selbstschmierende Gleitlager. Sichere Lastdruckbremse mit asbestfreien Bremscheiben.

**Lastkette** - Hochfeste, verzinkte Rundgliederkette nach DIN 5684. Kugelgelagerte Lasthaken bei allen einsträngigen Ausführungen.

**Langlebig** - Das geschlossene Gehäuse schützt Antrieb und Bremse gegen Verschmutzung. Alle mechanischen Teile sind aus hochvergütetem Stahl. Das hält!



Tragfähigkeit	Gerät mit Kette für 3 m Normalhub	Lastkette nach DIN 5684			Handkette Nenn-dicke/ Teilung	Güte-Klasse	Gewicht		Abzuwickelnde Handkette pro 1m Hub	Handkettenzug unter Vollast	Abmessung				Preis	
		Zahl der tragenden Stränge	Nenn-dicke/ Teilung	Güte-Klasse			mit Kette für 3m Normalhub	je m Mehrhub			a	b	c	d	je Stück Normalhub	je Meter Mehrhub
kg	Art.-Nr.	-	mm	-	mm	kg	kg	m	kg	mm	mm	mm	mm	€	€	
250	56429	1	4x12	8	2,4x14x8	2,8	0,54	32	11,4	100	110	220	15,5	130,-	22,50	
500	19709	1	5x15	8	5x24x8	9	1,5	32	21	111	132	290	23	106,-	12,-	
1000	19719	1	6x18	8	5x24x8	13	1,8	40	35	134	132	290	23	125,-	13,-	
1500	19729	1	8x24	6	5x24x8	15	2,3	51	39	149	132	290	23	145,-	15,-	
2000	19739	2	6x18	8	5x24x8	19	2,7	79	35	134	132	290	23	235,-	30,-	
3000	19749	2	8x24	8	5x24x8	27,5	3,7	101	39	149	132	290	23	315,-	35,-	
5000	19759	2	10x30	8	5x24x8	43	5,3	155	42	171	132	290	23	430,-	45,-	
10000	19769	4	10x30	8	5x24x8	80	10,6	310	42	171	395	820	57	935,-	100,-	
20000	19779	8	10x30	8	5x24x8	180	21,2	310	42	111	132	290	23	2250,-	200,-	

## Hebelzüge bravo® 0,25 - 6 t

Der ideale Helfer bei Montagen aller Art. In Industrie, Handwerk, Transportgewerbe, Land- und Forstwirtschaft.


**Kräftig, vielseitig, preiswert!**

**Langlebig** - Das geschlossene Gehäuse schützt Antrieb und Bremse gegen Verschmutzung. Alle mechanischen Teile sind aus hochvergütetem Stahl. Das hält!

**Antrieb + Bremse** - 0,5 t: Direktantrieb / 0,75 - 6 t: zweistufiges Stirnradgetriebe. Selbstschmierende Gleitlager. Sichere Lastdruckbremse mit asbestfreien Bremscheiben.

**Freischaltung** - Zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Kette.

**Kette & Kettenführung** - Hochfeste, verzinkte Rundgliederkette nach DIN 5684. Vorteil gegenüber Rollenketten: dreidimensionale Beweglichkeit, mit präziser Funktion, bei voller Sicherheit, für längere Lebensdauer. Kugelgelagerte Lasthaken bei allen einsträngigen Ausführungen.



Tragfähigkeit	Gerät mit Kette für 1,5 m Normalhub	Lastkette nach DIN 5684			Gewicht mit Kette für 1,5 m Normalhub	Hebeldruck unter Vollast	Abmessung					Preis	
		Zahl der tragenden Stränge	Nenn-dicke/ Teilung	Güte-Klasse			a	b	c	d	e	je Stück Normalhub	je Meter Mehrhub
kg	Art.-Nr.	-	mm	-	kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	€	€
250	35919	1	4x10	8	2	26	100	119	303	290	21	116,-	12,50
500	26919	1	5x15	8	5	33	112	119	303	290	21	160,-	6,50
750	19669	1	6x18	8	7	20	139	153	303	290	26	190,-	7,30
1500	19679	1	7x21	8	11	21	174	160	365	410	31	245,-	8,80
3000	19689	1	10x30	8	20	33	200	185	485	410	40	360,-	15,-
6000	19699	2	10x30	8	30	35	200	230	600	410	45	605,-	30,-

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Telefon **09179/94 04-0** · Telefax **09179/94 04-90**